

# CHARTRES

## Karta techniczna



| CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚCI |       | JEDNOSTKI | STANDARDY |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
|                 | OSNOWA   | WĄTEK |           |           |

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

|                 |                                               |  |      |            |
|-----------------|-----------------------------------------------|--|------|------------|
| Skład           | 100% Sunbrella Akryl                          |  |      |            |
| Wykonczenie     | Non PFAS Wodoodporny i odporny na zabrudzenia |  |      |            |
| Splot           | Zakard                                        |  |      | ISO 7211-1 |
| Gramatura       | 365                                           |  | g/m² | ISO 3801   |
| Szerokosc rolki | 140                                           |  | cm   | EN 1773    |
| Długosc rolki   | 40                                            |  | ml   |            |



### ODPORNOSC TKANINY

|                                         |       |       |           |             |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|
| Wytrzymalosc na rozciąganie             | 183   | 125   | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Wytrzymalosc na zerwanie                | 41    | 49    | %         | ISO 13934-1 |
| Pilling                                 | 4     |       | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Test natrysku                           | 4     |       | Class / 5 | ISO 4920    |
| Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N) | <4    | <4    | mm        | ISO 13936-2 |
| Wytrzymalosc szwów                      | >350  | >350  | N         | ISO 13935-2 |
| Stabilnosc podczas prania w 30 C        | - 1.5 | - 1.5 | %         | ISO 5077    |



### ODPORNOSC KOLORÓW

|                                                 |     |  |           |             |
|-------------------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h   | 4/5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz              | 7/8 |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na sucho            | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Odpornosc kolorów na tarcie na mokro            | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |



### OGNIOODPORNOSC

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| California Technical Bulletin 117-203 sekja 1 | Zaliczony |
| NFPA 260 klasa I                              | Zaliczony |
| NF EN 1021-1                                  | Zaliczony |
| BS 5852 Part 1 Source 0                       | Zaliczony |

### UZYTKOWANIE

|                      |                              |     |  |
|----------------------|------------------------------|-----|--|
| Gwarancja            | 5                            | Lat |  |
| Zalecane uzytkowanie | Siedzenia, poduszki, zaslony |     |  |

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)