

COVERLAST FT

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		



KENMERKEN

Samenstelling	100% polyester			
Nabehandeling	Acrylcoating aan één zijde (buitenzijde)			
Gewicht	250		g/m ²	ISO 3801
Breedte	152		cm	EN 1773
Rollengte	60		ml	

DOEKWEERSTAND

Breakweerstand	195	104	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	22.5	22.9	%	ISO 13934-1
Breekrek	6	3	daN	ISO 13937-1
Schmerber	> 2500		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920
Afstoting van olie	0		Schaal / 8	ISO 14419

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	CLA5 ISO 105 B04	Schaal / 5	ISO 105 B04
-----------------------------------	------------------	------------	-------------

GEBRUIK

Garantie	3	jaar	
----------	---	------	--

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

