

DEAUVE

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico		
Acabado	Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Entretejido 3/3		ISO 7211-1
Peso	335	g/m ²	ISO 3801
Anchos	140	cm	EN 1773
Longitudes de corte	50	ml	



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	190	110	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	29	27	%	ISO 13934-1
Pilling	4		Class / 5	ISO 12945-2
Schmerber	150		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Deslizamiento de costuras (180 N)	<3	<8	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	449	134	N	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±1	±1	%	ISO 5077



RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06



RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprobado
NFPA 260 Clase I	Aprobado
NF EN 1021-1	Aprobado
BS 5852 Part 1 Source 0	Conforme

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años
Usos recomendados	Asientos, Cojines, Cortinas	

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com