

FICHE TECHNIQUE

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% in de massa geverfd Sunbrella® + one side PVC			
Nabehandeling	Special marine treatment			
Binding	Canvas			ISO 7211-1
Gewicht	542		g/m²	ISO 3801
Breedte	152		cm	EN 1773

DOEKWEERSTAND

Breakweerstand	100	56	daN/5cm	ISO 13934-1
Breekrek	14.00	6.00	daN	ISO 13937-1
slijtage	40000			ISO 12947-2
Schmerber	5000		mm	ISO 811
Spray test	5		Schaal / 5	ISO 4920

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Buischap, Achterbehuizing, Bimini-top, Cockpit-omhulling, Windschermhoes, Dodger, Console-afdekking, Winterhoes, bekleding van de stoel		

KLEURECHTHEID

Lichtechtheid	Grade 4 @ 220 Kj	Grade 4/5 @ 1500 Kj		AATCC 169-2003 Option 3
---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com