

# FICHE TECHNIQUE

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunbrella + 1 face PVC		
Finition	Traitement spécial marine		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	542	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	152	cm	EN 1773

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	100	56	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistance dechirure	14.00	6.00	daN	ISO 13937-1
Abrasion	40000			ISO 12947-2
Schmerber	5000		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920

### UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Cache pare-brise, Dodger, Cache console, Cache hiver, Housse siège		

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Tenue des couleurs à la lumière	Grade 4 @ 220 Kj	Grade 4/5 @ 1500 Kj		AATCC 169-2003 Option 3
---------------------------------	------------------	---------------------	--	-------------------------

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)