

# FICHE TECHNIQUE

## Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

### CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% acrilico tinto in massa Sunbrella® + one side PVC			
finissaggio	Special marine treatment			
armatura	Canvas			ISO 7211-1
peso	542.00		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezze	152		cm	EN 1773

### RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	100.00	56.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	14.00	6.00	daN	ISO 13937-1
abrasione	40000			ISO 12947-2
Schmerber	5000		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920

### UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Cappottina, Copertura posteriore, Bimini top, Cabina di guida, Copertura per parabrezza, Dodger, Copertura per consolle, Copertura invernale, Fodera		

### RESISTENZA DEL COLORE

Solidità del colore alla luce	Grade 4 @ 220 Kj	Grade 4/5 @ 1500 Kj		AATCC 169-2003 Option 3
-------------------------------	------------------	---------------------	--	-------------------------------

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di  $\pm$  5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)