
HARVEST

Scheda tecnica





CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	28% Reciclato Sunbrella Acrilico 70% Sunbrella Acrilico 2% Poliestere		
finissaggio	Non PFAS - Idrorepellente e antimacchia		
armatura	Jacquard		ISO 7211-1
peso	590	g/m²	ISO 3801
Altezze	140	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	25	ml	





STANDARD 100 CQ 638/10 **IFTH**











RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	118	113	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	22	29	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Scivolamento delle cuciture (180 N)	< 0	< 0.4	mm	ISO 13936-2
Resistenza cucitura	610	560	N	ISO 13935-2
Stabilità in lavaggio 30 °C	-2.6	0	%	ISO 5077

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 30°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENZA AL FUOCO

California Technical Bulletin 117-203 Sezione 1	Conforme
NFPA 260 Classe I	Conforme
NF EN 1021-1	Conforme
BS 5852 Part 1 Source 0	Conforme

UTILIZZI

garanzia	5	Anni
Utilizzi consigliati	Cuscini da decoro	

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO











l valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di $\pm~5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France $\label{eq:tellinear} \mbox{T\'el.} : +33. (0) \\ 3.20.45.59.59 - \mbox{Fax} : +33. (0) \\ 3.20.45.59.00 - \mbox{www.dickson-constant.com}$