

IKEBANA

Scheda tecnica

| CARATTERISTICHE | VALORI | | UNITÀ | NORMATIVE |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------|
| | ORDITO | TRAMA | | |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------|
| composizione | 100% Sunbrella Acrylic | | |
| finissaggio | Idrorepellente e antimacchia | | |
| armatura | Floreale | | ISO 7211-1 |
| peso | 525 | g/m ² | ISO 3801 |
| Altezze | 140 | cm | EN 1773 |
| lunghezza del rotolo | 25 | ml | |

RESISTENZA DEL TESSUTO

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------|-----------|-------------|
| Resistenza alla rottura | 165 | 236 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allungamento alla rottura | 54.1 | 50.9 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 3 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray test | 4 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Scivolamento delle cuciture (180 N) | <1 | <1 | mm | ISO 13936-2 |
| Resistenza cucitura | 537 | 483 | N | ISO 13935-2 |
| Stabilità in lavaggio 30 °C | ±1.5 | ±1 | % | ISO 5077 |

RESISTENZA DEL COLORE

| | | | | |
|--|-----|--|-----------|-------------|
| Solidità colori agli UV - esterno - 1000h | 4/5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidità colori agli UV - interno | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidità colori allo strofinamento a secco | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidità colori allo strofinamento umido | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |

RESISTENZA AL FUOCO

| | |
|---|----------|
| California Technical Bulletin 117-203 Sezione 1 | Conforme |
| NFPA 260 Classe I | Conforme |
| NF EN 1021-1 | Conforme |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Conforme |

UTILIZZI

| | | |
|----------------------|--------------------------|------|
| garanzia | 5 | Anni |
| Utilizzi consigliati | Cuscini da decoro, tende | |

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

