

INFINITY

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% solution dyed acrylic Sunacryl			
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen			
Webart	Canvas			ISO 7211-1
Gewicht	280		g/m ²	ISO 3801
Materialdicke	0.60		mm	ISO 5084
Breite	165 - 200 - 250 - 320		cm	EN 1773
Rollenlänge	60 - 60 - 50 - 40		ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	25	15	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	>3.5	3	daN	ISO 13937-1
Festigkeit	1300	950	mN	ISO 2493
Dehnverhalten unter Belastung	3	3	%	MO LAB 025
Wassersäule nach Schmerber	>300		mm	ISO 811
Spray-Test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Widerstandsfähigkeit	4		Class / 4	EN 13561

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5		Class / 5	ISO 105X12
Farbechtheit	4		Class / 4	EN 13561

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10	years	
Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkise, Gelenkarmmarkise, holländische Überdachung, Feste Markise, Außenvelum, Pergola, Wintergartenrollo, Segelrollo		

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

