

INFINITY

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	100% solution dyed acrylic Sunacryl		
Nabehandeling	Non PFAS - Vuilafstotende en waterafstotente Cleangard special voor zonneschermen		
Binding	Canvas		ISO 7211-1
Gewicht	280	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.60	mm	ISO 5084
Breedte	165 - 200 - 250 - 320	cm	EN 1773
Rollengte	60 - 60 - 50 - 40	ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	25	15	%	ISO 13934-1
Breekrek	>3.5	3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1300	950	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	3	%	MO LAB 025
Schmerber	>300		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Schaal / 5	ISO 4920
Duurzaamheid van de weerstanden	4		Schaal / 4	EN 13561

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8	Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5	Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4	Schaal / 4	EN 13561

GEbruik

Garantie	10	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Drop arm luifel, opklapbare arm luifel, Nederlandse luifel, vaste luifel, exterieur velum, pergola, serre blind, zeil schaduw		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

