

INFINITY

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% solution dyed acrylic Sunacryl		
Acabado	Non PFAS - Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e hidrófugo		
Armazón	Canvas		ISO 7211-1
Peso	280	g/m²	ISO 3801
espesor	0.60	mm	ISO 5084
Anchos	165 - 200 - 250 - 320	cm	EN 1773
Longitudes de corte	60 - 60 - 50 - 40	ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	25	15	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	>3.5	3	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1300	950	mN	ISO 2493
Deformación bajo carga	3	3	%	MO LAB 025
Schmerber	>300		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		Class / 4	EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5	Class / 5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4	Class / 4	EN 13561

UTILIZACIONES

Garantía	10	Años	
Usos recomendados	Toldo con brazo abatible, Toldo con brazo abatible, Pabellón holandés, Toldo fijo, Velo exterior, Pérgola, Persiana de invernadero, Sombra de vela		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

