

INFINITY

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÄFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% spinnfärgad akryl			
Ytbehandling	Non PFAS - Cleangard smuts- och vattenavvisande behandling			
Väv	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	280		g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.60		mm	ISO 5084
Bredder	165 - 200 - 250 - 320		cm	EN 1773
Rulllängd	60 - 60 - 50 - 40		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	25	15	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	>3.5	3	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1300	950	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	3	3	%	MO LAB 025
Schmerber	>300		mm	ISO 811
Spraytest	4-5		Class / 5	ISO 4920
Hållbarhet	4		Class / 4	EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbäständighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbäständighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
färgbäständighet	4	Class / 4	EN 13561

TILLÄMPNINGAR

Garanti	10	år	
Rekommenderad användning	Däckarmmarkis, Fällbar armmarkis, Holländsk baldakin, Fast markis, Utvändig velum, Pergola, Konservatorisk blind, Segelskugga		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

