

LOOP

Ficha Técnica

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	64,7% acrílico, 33,6% poliéster & 1.7% Lycra			
Armazón	Tejido de bucle			ISO 7211-1
Peso	732		g/m²	ISO 3801
Anchos	160		cm	EN 1773
Longitudes de corte	27		ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Deslizamiento de la costura	75	75	LBF	ASTM 4034
Resistencia al desgarro	25	20	LBF	ASTM D2261
Resistencia a la rotura	200	115	LBF	ASTM D5034
Spray test	3		Class / 5	ISO 4920

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Cojines, Asientos, Silla		

CUIDADO









RESISTENCIA AL COLOR

Resistencia de los colores a la luz	Grade 4 @ 2200 kJ	Grade 4/5 @ 1500 kJ		AATCC 169-2003 Option 3
-------------------------------------	-------------------	---------------------	--	-------------------------

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

WARRANTY

5

YEARS



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





