

# LOOP

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	64,7% acrylique, 33,6% polyester & 1.7% Lycra			
Armure	Tricot bouclé			ISO 7211-1
Poids	732		g/m²	ISO 3801
Laize	160		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	27		ml	

### RÉSISTANCE DU TISSU

glissement couture trame de maille et chaîne de maille	75	75	LBF	ASTM 4034
résistance à la déchirure trame de maille et chaîne de maille	25	20	LBF	ASTM D2261
résistance à la rupture trame de maille et chaîne de maille	200	115	LBF	ASTM D5034
Spray test	3		Class / 5	ISO 4920


### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12

### UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Coussins, Sièges		

### ENTRETIEN



### RÉSISTANCE DES COLORIS

Tenue des couleurs à la lumière	Grade 4 @ 2200 kJ	Grade 4/5 @ 1500 kJ		AATCC 169-2003 Option 3
---------------------------------	-------------------	---------------------	--	-------------------------

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

WARRANTY

5

YEARS

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
CQ 638/2 IFTH  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

✓

REACH  
COMPLIANCE

UL  
GREENGUARD  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/CG  
UL 2818  
GOLD

NON  
PFAS