

NATTE

Karta techniczna



| CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚCI | | JEDNOSTKI | STANDARDY |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | OSNOWA | WĄTEK | | |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

| | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|------------|
| Skład | 100% Sunbrella Akryl | | | |
| Wykończenie | Non PFAS - Wodoodporny i odporny na zabrudzenia | | | |
| Splot | Splot 3/2 | | | ISO 7211-1 |
| Gramatura | 290 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Szerokosc rolki | 140 | | cm | EN 1773 |
| Długosc rolki | 50 | | ml | |

ODPORNOSC TKANINY

| | | | | |
|---|-------|-------|-----------|-------------|
| Wytrzymałosc na rozciąganie | 180 | 100 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Wytrzymałosc na zerwanie | 24 | 28 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Test natrysku | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N) | < 3 | < 5 | mm | ISO 13936-2 |
| Wytrzymałosc szwów | > 350 | > 350 | N | ISO 13935-2 |
| Stabilnosc podczas prania w 30 C | ±1 | ±1 | % | ISO 5077 |

ODPORNOSC KOLORÓW

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h | 4/5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na sucho | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na mokro | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C | 5 | | Class / 5 | ISO 105 C06 |

OGNIOODPORNOSC

| | |
|---|-----------|
| California Technical Bulletin 117-203 sekja 1 | Zaliczony |
| NFPA 260 klasa I | Zaliczony |
| NF EN 1021-1 | Zaliczony |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Zaliczony |

UZYTKOWANIE

| | | |
|----------------------|------------------------------|-----|
| Gwarancja | 5 | Lat |
| Zalecane uzytkowanie | Siedzenia, poduszki, zasłony | |

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

