

OPERA

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	100% solution dyed acrylic Sunacryl		
finissaggio	Trattamento Cleanguard, idro-repellente e autopulente		
armatura	Jacquard		ISO 7211-1
peso	330	g/m ²	ISO 3801
spessore	0.70	mm	ISO 5084
Altezze	120	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60	ml	

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	180	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	25	26	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	4	2	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	3000	1100	mN	ISO 2493
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
durabilità	4		Class / 4	EN 13561

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12

UTILIZZI

garanzia	10	Anni	
Utilizzi consigliati	Tendalino a bracci, Tendalino a bracci pieghevoli, Esterno velum, Pergola, Tenda vela		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di \pm 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

