

ORIGIN

Ficha Técnica

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	50% acrílico teñido en masa Sunacryl / 50% acrílico teñido en masa Sunacryl reciclado			
Acabado	Non PFAS - Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e hidrófugo			
Armazón	Canvas			ISO 7211-1
Peso	280		g/m²	ISO 3801
espesor	0.60		mm	ISO 5084
Anchos	120		cm	EN 1773
Longitudes de corte	60		ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	23	20	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	4.00	2.50	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1250	800	mN	ISO 2493
Deformación bajo carga	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>330		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilidad de las resistencias	4		Class / 4	EN 13561

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4		Class / 4	EN 13561

UTILIZACIONES

Garantía	10	Años	
----------	----	------	--

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

