

PLAY

Ficha Técnica



CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	98.2% Sunbrella Acrílico 1.8% Polyester			
Acabado	Non PFAS - repelente al agua y antimanchas			
Armazón	Tela			ISO 7211-1
Peso	245		g/m²	ISO 3801
Anchos	140		cm	EN 1773
Longitudes de corte	50		ml	



RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	92	94	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	50	50	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Deslizamiento de costuras (180 N)	< 3	< 3	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	> 350	> 350	N	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	+/- 1%	+/- 1%	%	ISO 5077



RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06



RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Conforme
NFPA 260 Classe I	Conforme
NF EN 1021-1	Conforme
BS 5852 Part 1 Source 0	Conforme

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Asientos, Cojines, Cortinas, Sombrillas, Pergola		

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com