

SHEER

Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique			
Finition	Non PFAS - Déperlant et anti-taches			
Armure	Canvas			ISO 7211-1
Poids	100		g/m²	ISO 3801
Laize	300		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	50		ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Spray test	>3		Class / 5	ISO 4920
Stabilité au lavage 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Stabilité vapeur	1.50	1.50	%	

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV - extérieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidité coloris UV - intérieure	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidité coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidité coloris lavage 30 deg. C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	rideaux, velum extérieur, stores romains,		

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

