SHEER

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		
CARATTERISTICHE GENERALI				
composizione	100% Sunbrella Acrylic			
finissaggio	Non PFAS - Idrorepellente e antimacchia			
armatura	Canvas			ISO 7211-1
peso	100		g/m²	ISO 3801
Altezze	300		cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	50		ml	
RESISTENZA DEL TESSUTO				
Spray test	>3		Class / 5	ISO 4920
Stabilità in lavaggio 30 °C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Stabilità al vapore	1.50	1.50	%	
RESISTENZA DEL COLORE				
Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidità colori agli UV - interno	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidità colori allo strofinamento a secco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori allo strofinamento umido	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidità colori al lavaggio 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06
UTILIZZI				
garanzia	5		Anni	
Utilizzi consigliati	tende, velluto esterno, tende a pacchetto,			

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com