

SPARK

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% barwiona na masie poliestrowej			
Wykonczenie	Water-repellent & Stain-proof			
Splot	Canvas			ISO 7211-1
Gramatura	335		g/m ²	ISO 3801
Grubosc	0.60		mm	ISO 5084
Szerokosc rolki	120		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	60		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	220	110	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	52	40	%	ISO 13934-1
Odpornosc na rozdarcie	>7	>3	daN	ISO 13937-1
Sztywnosc tkaniny	550	550	mN	ISO 2493
Wydłużenie pod obciążeniem	2	6	%	MO LAB 025
Schmerber	>250		mm	ISO 811
Test natrysku	3		Class / 5	ISO 4920
Ognioodpornosc / Euroclasse	Bs1d0			EN 13501-1
Ognioodpornosc / FR	M1			NF P 92 503
Ognioodpornosc / DE	B1			DIN 4102
Ognioodpornosc / IT	C1			DIN 4102
Ognioodpornosc / ES	M-1			UNE 23727 :1990

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
---	-----	--	-----------	-------------

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane uzytkowanie	Markizy wszystkich typów		

This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



WARRANTY

5

YEARS

WARRANTY

MASS
DYED

COLOURS

F I R E



RETARDANT