

# SPARK

## Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDS
	VARP	VÄFT		



### ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100 % spinnfärgad flamsäker polyester			
Ytbehandling	Water-repellent & Stain-proof			
Väv	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	335		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Tjocklek	0.60		mm	ISO 5084
Bredder	120		cm	EN 1773
Rullängd	60		ml	

### TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	220	110	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	52	40	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	>7	>3	daN	ISO 13937-1
Styvhet	550	550	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	2	6	%	MO LAB 025
Schmerber	>250		mm	ISO 811
Spraytest	3		Class / 5	ISO 4920
Resistens mot eld / Euroklass	Bs1d0			EN 13501-1
Resistens mot eld / FR	M1			NF P 92 503
Resistens mot eld / DE	B1			DIN 4102
Resistens mot eld / IT	C1			UNI 9176
Resistens mot eld / ES	M-1			UNE 23727 :1990

### FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
-------------------------------------	-----	--	-----------	-------------

### TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	Auvents de tous types		

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

