

SUNBRELLA FURLING


Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Special marine treatment			
Väv	Canvas			ISO 7211-1
Vikt	195	g/m ²		ISO 3801
Bredder	165	cm		EN 1773
Rullängd	60	ml		



TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	120	40	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	19	25	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	4.00	1.60	daN	ISO 13937-1
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spraytest	5		Class / 5	ISO 4920

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5	Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5	Class / 5	ISO 105X12

TILLÄMPNINGAR

Rekommenderad användning	UV Protection strip on Furling Sails
--------------------------	--------------------------------------

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com