

SUNWORKER

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

GARANTIE	FLAMM-
5 JAHRE	HEMMEND

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	hochzähes Polyester / PVC 50/50		
Ausrüstung	Beidseitige PVC-Beschichtung - System Lowick		
Webart	Rachel-Trameur-Webverfahren - kein Weiterreißen bei Einschnitten		ISO 7211-1
Gewicht	300	g/m ²	ISO 3801
Breite	150 300	cm	EN 1773
Rollenlänge	60 30	ml	



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	32	30	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	43.00	22.00	daN	ISO 13937-1
Festigkeit	1100	450	mN	ISO 2493
Schallabsorption	0.15			ISO 354

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---------------------------	-----	-----------	-------------

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	years	
Empfohlene Anwendungen	Bimini, external windshield and window cover		

Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com