

SUNWORKER

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

KENMERKEN

Samenstelling	Sterk polyester/pvc 50/50			
Nabehandeling	Dubbelzijdige pvc-coating - systeem Lowick			
Binding	Rachel Trameur - superieure scheurweerstand			ISO 7211-1
Gewicht	300		g/m ²	ISO 3801
Breedte	150 300		cm	EN 1773
Rollengte	60 30		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	32	30	%	ISO 13934-1
Breekrek	43.00	22.00	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1100	450	mN	ISO 2493
Geluidsabsorptie	0.15			ISO 354

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5	Schaal / 5	ISO 105 B04
-----------------------------------	-----	------------	-------------

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Bimini, external windshield and window cover		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

