

SUNWORKER

Ficha Técnica

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

GARANTÍA

5

AÑOS

TEJIDOS



IGNÍFUGOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	poliéster de alta tenacidad / PVC 50/50		
Acabado	Inducción de PVC de doble cara - sistema Lowick		
Armazón	Rachel Trameur - resistencia superior al desgarro		ISO 7211-1
Peso	300	g/m²	ISO 3801
Anchos	150 300	cm	EN 1773
Longitudes de corte	60 30	ml	

MADE IN



FRANCE



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	32	30	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	43.00	22.00	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1100	450	mN	ISO 2493
Absorción acústica	0.15			ISO 354

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---------------------------------------	-----	-----------	-------------

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	Bimini, external windshield and window cover		

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com