

SUNWORKER

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

GARANTIE
5
ANS

GARANTIE

NON FEU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	polyester haute ténacité / PVC 50/50		
Finition	Enduction PVC double face - système Lowick		
Armure	Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure		ISO 7211-1
Poids	300	g/m²	ISO 3801
Laize	150 300	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60 30	ml	



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	32	30	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	43.00	22.00	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1100	450	mN	ISO 2493
Absorption acoustique	0.15			ISO 354

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---	-----	-----------	-------------

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Bimini, external windshield and window cover		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com