

SUNWORKER

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE	VALORI		UNITÀ	NORMATIVE
	ORDITO	TRAMA		



CARATTERISTICHE GENERALI

composizione	poliestere alta resistenza / PVC 50/50		
finissaggio	Spalmatura PVC bifacciale - sistema Lowick		
armatura	Rachel Trameur - resistenza superiore agli strappi		ISO 7211-1
peso	300	g/m ²	ISO 3801
Altezze	150 300	cm	EN 1773
lunghezza del rotolo	60 30	ml	



RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Allungamento alla rottura	32	30	%	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	43.00	22.00	daN	ISO 13937-1
Rigidezza	1100	450	mN	ISO 2493
assorbimento acustico	0.15			ISO 354

RESISTENZA DEL COLORE

Solidità colori agli UV - esterno - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
---	-----	-----------	-------------

UTILIZZI

garanzia	5	Anni	
Utilizzi consigliati	Bimini, external windshield and window cover		

I valori di questo prodotto possono variare con una tolleranza di ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com