

TERRITORY

Fiche technique

| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉ | NORMES |
|------------------|---------|-------|-------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Composition | 100% Sunbrella Acrylique | | |
| Finition | Non PFAS - Déperlant et anti-taches | | |
| Armure | Jacquard | | ISO 7211-1 |
| Poids | 710 | g/m ² | ISO 3801 |
| Laize | 140 | cm | EN 1773 |
| Longueur de rouleau | 25 | ml | |

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| Resistance rupture | 169 | 376 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allongement a la rupture | 20.3 | 26.7 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray test | 5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Glissement de couture (180 N) | < 0 | < 0 | mm | ISO 13936-2 |
| Resistance Couture | 438 | 405 | N | ISO 13935-2 |
| Stabilité au lavage 30°C | +/- 1.5 | +/- 0.7 | % | ISO 5077 |

RÉSISTANCE DES COLORIS

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Solidite coloris UV - exterieur - 1000h | 4-5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidite coloris UV - interieure | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidite coloris frottement sec | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidite coloris frottement humide | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidite coloris lavage 30 deg. C | 5 | | Class / 5 | ISO 105 C06 |

RÉSISTANCE FEU

| | |
|---|-------|
| California Technical Bulletin 117-203 Section 1 | Passé |
| NFPA 260 Classe I | Passé |
| NF EN 1021-1 | Passé |
| BS 5852 Part 1 Source 0 | Passé |

UTILISATIONS

| | | |
|---------------------------|----------|--------|
| Garantie | 5 | annees |
| Utilisations recommandées | Coussins | |

ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com


