

VELUM XL

Technisches Datenblatt

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% Sunbrella Acrylic		
Ausrüstung	Non PFAS - Wasserabweisend & schmutzabweisend		
Webart	Velum		ISO 7211-1
Gewicht	170	g/m ²	ISO 3801
Breite	300	cm	EN 1773
Rollenlänge	40	ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	84	55	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	22	23	%	ISO 13934-1
Spray-Test	4		Class / 5	ISO 4920
Waschbarkeit 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Wasserdampfbeständigkeit	1.50	1.50	%	

FARBBESTÄNDIGKEIT

Wetterbeständigkeit 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
UV-Beständigkeit - indoor	8	Class / 8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5	Class / 5	ISO 105X12
Reibechtheit (nass)	5	Class / 5	ISO 105X12
Farbbeständigkeit beim Waschen 30°C	5	Class / 5	ISO 105 C06

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	5	years	
Empfohlene Anwendungen	Vorhänge, Pergolen, Raffrollos,		

PFLEGE



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

