

# VELUM XL

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acryl		
Nabehandeling	Non PFAS - Water-en vuilafstotend		
Binding	Velum		ISO 7211-1
Gewicht	170		g/m <sup>2</sup> ISO 3801
Breedte	300		cm EN 1773
Rollengte	40		ml

### DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	84	55	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	22	23	%	ISO 13934-1
Spray test	4		Schaal / 5	ISO 4920
Stabiliteit bij wassen op 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Stabiliteit bij stomen	1.50	1.50	%	

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	8		Schaal / 8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		Schaal / 5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 30° C	5		Schaal / 5	ISO 105 C06

### GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	gordijnen, pergola's, vouwgordijnen		

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

