

VELUM XL

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico		
Acabado	Non PFAS - Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Velum		ISO 7211-1
Peso	170	g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	cm	EN 1773
Longitudes de corte	40	ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	84	55	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	22	23	%	ISO 13934-1
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Estabilidad al lavado 30 °C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Estabilidad al vapor	1.50	1.50	%	

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años	
Usos recomendados	cortinas, pérgolas, estor plegable		

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com