

# VELUM XL

## Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylique		
Finition	Non PFAS - Déperlant et anti-taches		
Armure	Velum		ISO 7211-1
Poids	170	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	300	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	40	ml	

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	84	55	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	22	23	%	ISO 13934-1
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Stabilité au lavage 30°C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Stabilité vapeur	1.50	1.50	%	

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 30 deg. C	5	Class / 5	ISO 105 C06

### UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	rideaux, pergolas, stores romains		

### ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

