

VELUM XL

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Akryl			
Wykonczenie	Non PFAS - Wodoodporne i plamoodporne			
Splot	Velum			ISO 7211-1
Gramatura	170	g/m²		ISO 3801
Szerokosc rolki	300	cm		EN 1773
Długosc rolki	40	ml		



ODPORNOSC TKANINY

Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Kurczenie tkaniny	1.50	1.50	%	



ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06



UŻYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane użytkowanie	zaslony, pergole, rolety rzymskie		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK