

VELUM XL

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	100% Sunbrella Acrylic			
Ytbehandling	Non PFAS - Vatten avvisande & fläck avstötande			
Väv	Velum			ISO 7211-1
Vikt	170		g/m ²	ISO 3801
Bredder	300		cm	EN 1773
Rulllängd	40		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	84	55	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	22	23	%	ISO 13934-1
Spraytest	4		Class / 5	ISO 4920
Stabilitet vid tvätt 30 °C	±1.5	±1.5	%	ISO 5077
Ångstabilitet	1.50	1.50	%	

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbästendighet UV utomhus - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbästendighet UV inomhus	8		Class / 8	ISO 105 B02
Färgbästendighet vid torr friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet vid vid friktion	5		Class / 5	ISO 105X12
Färgbästendighet tvätt 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
Rekommenderad användning	gardiner, Pergolaer, romerske persienner		

UNDERHÅLL



Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

